



SYMBOL NA RYSUNKU	Dz1	Dz2	D1	D2	D3	D4
DRZWI						
wymiary w świetle oszczędzicy	130 220	130 220	90 200	80 200	80 200	80 200
wymiary oszczędzicy	150 230	150 230	102 206	92 206	92 206	92 206
PRAWE / LEWE	P	P	P	P	P	P
parter	1	1	4	11	4	4(5 w B2)
piętro 1	-	-	4	11	4	4
poddasze	-	-	3	13	4	3
RAZEM	1	1	11	35	12	11
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - ślusarka aluminiowa wykonana z profili ciepłych (drzwi zewnętrzne) z zawiasami wrebrowymi - dwuskrzydłowe - kolor grafitowy NCS 6000 - drzwi z blokadą drugiego skrzydła - skrzydło wypełnione szybą zespoloną - współczynnik przenikania ciepła dla szyby U= 1,1 W/m2K - odbojnica przy drzwiach otwieranych na ścianę - pochwył systemowy aluminiowy, elektrozaszczep pod instalację domofonową, 					
	<ul style="list-style-type: none"> - ślusarka aluminiowa wykonana z profili ciepłych (drzwi wewnętrzne) z zawiasami wrebrowymi - dwuskrzydłowe - kolor grafitowy NCS 6000 - drzwi z blokadą drugiego skrzydła - skrzydło wypełnione szybą pojedynczą - odbojnica przy drzwiach otwieranych na ścianę - drzwi z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m2 					
	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe lokalowe - anhywlaniaminowe stalowe - wykończenie poszyciem z płyty HDF i powłoką cpl lub pvc o fakturze gładkiej; imitującej strukturę drewna w kolorze orzechna - zaopatrzone w szerokokątny wzgl B, zamek patentowy listwowy klasy min. B, wkładki anhywlaniaminowe klasy min. B, cztery bolce anhywlaniaminowe - odporność na włamanie klasy min. B - klasa izolacyjności akustycznej Rm=32 dB - drzwi muszą posiadać Abrobały Techniczne ITB i Certifikaty Zgodności ITB - oszczędzica metalowa o poszyciu takim jak skrzydło drzwiowe - Numeracja na drzwiach wejściowych w formie gotowych elementów z metalu przyklejana na wys. 175 cm (powyżej wzgłera) w kolorze dostosowanym do koloru okuć 					
	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi płytowe w okleinie drewnopodobnej - oszczędzica stalowe producenta drzwi w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła - drzwi bezprogowe - klamka z szyldem 					
	<ul style="list-style-type: none"> - skrzydło płytowe w okleinie drewnopodobnej - oszczędzica stalowe producenta drzwi w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła - zaopatrzone w zamek pod wkładkę patentową - bezprogowe - klamka z szyldem - drzwi z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m2 - klamka z szyldem 					
	<ul style="list-style-type: none"> - skrzydło płytowe w okleinie drewnopodobnej - oszczędzica stalowe producenta drzwi w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła - zaopatrzone w zamek pod wkładkę patentową - bezprogowe - klamka z szyldem - EI 30 					

portal | pracownia projektowa
 profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistość

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 71-604 Szczecin, ul.B.Królowej Jadwigi 47/9, tel.695 15 15 42, 091 81 22 189,
 biuro@portal-pp.pl
 www.portal-pp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

temat:
 Stepnica, dz. nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28,
 512/29, 512/30, 512/32 obręb Stepnica, powiat goleniowski
 adres inwestycji:
 Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy
 72-112 Stepnica, ul.Kościuszkii 4

inwestor:
 mgr inż.arch. Piotr Czujkowski
 upr. nr 49/Sz/2000

projektant:
 mgr inż.arch. Jacek Szewczyk
 mgr inż.arch. Justyna Mikłasz
 mgr inż.arch. Bartosz Klimicki

opracowanie:
 mgr inż.arch. Maria Miller
 upr. nr 21/PZ/OIAOKK/2010
 sprawdzający:

BUDYNEK typ B
 zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

rys.
 architektura

1:100

skala:
 PBW

Szczecin, luty 2012 r.

nr rys.
10

UWAGA:
 Koplowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.